

Latico 6200 Vernis Turbo séchage rapide pour les surfaces intérieures.

Propriétés de produit

Turbo 6200 est un vernis synthétique au séchage rapide spécialement conçu pour les surfaces intérieures des meubles.

Couverture théorique : 4-6 m² / l par une couche.

Produits d'application

Turbo 6200

Kapci 555 Diluant ou White spirit.

Préparation de surfaces et de supports.

Turbo 6200 est adaptée à l'application sur tout type de surfaces en bois précédemment traitées au sealer nitrocellulosique. Avant le recouvrement de Turbo 6200, la surface doit être poncée avec un papier abrasif P320 ou P400.

Application

Proportion de mélange par pulvérisation : 100% Turbo 6200 30-35% Kapci 555 Diluant ou white spirit.	Proportion de mélange par une brosse : 100% Turbo 6200 20-25% Kapci 555 Diluant ou white spirit.
Appliquer 2 seules couches par pulvérisation ou par une brosse. Les réglages du pistolet pulvérisateur : Le buse 1.3 mm ; Pression 2 Bar (HVLP) ; 3.0-3.5 Bar (Conventionnelle)	
Temps de séchage à 25°C : Séchage à toucher : 30 minutes. Séchage dur : 4 H.	

Autres conseils

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

1 année à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé aux conditions normales.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.