



KAPCI
COATINGS

Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

Activadores de kapci

Descripción del producto

Los activadores Kapci son activadores a base de poliisocianato para productos 2K. Están especialmente diseñados para pinturas acrílicas Kapci 2K, barnices Kapci MS y HS, aparejos Latico 2K MS y HS y selladores Kapci 2K. Tener más tipos de activadores significa que se pueden optimizar todas las condiciones de pintura y se puede lograr una aplicación confiable.

Productos

| Activadores extra rápidos | | |
|---------------------------|---|--|
| Kapci 653 | Adecuado para repintado parcial y mediano a muy baja temperatura. | Ver Ficha Técnica de Productos de bicapa |
| Kapci 6031 | | |
| Kapci 6051 | | |
| Activadores rápidos | | |
| Kapci 652 | Adecuado para repintado parcial y completo a baja temperatura. | Ver Ficha Técnica de Productos de bicapa |
| Kapci 6023 | | |
| Kapci 6033 | | |
| Kapci 6054 | | |
| Kapci 6073 | | |
| Activadores normales | | |
| Kapci 651 | Adecuado para un repintado completo a temperatura normal. | Ver Ficha Técnica de Productos de bicapa |
| Kapci 6025 | | |
| Kapci 6035 | | |
| Kapci 6055 | | |
| Kapci 662 | | |
| Kapci 665 | | |
| Kapci 6075 | | |
| Kapci 621 | Utilizado para el aparejo Kapci 625 y 635, adecuado | |

NOTA IMPORTANTE: Estas TDS son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.



KAPCI
COATINGS

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Kapci 631 | para reaplicar parcial o completamente a temperatura normal. a temperatura normal. | |
| Activadores lentos | | |
| Kapci 656 | | |
| Kapci 6027 | | |
| Kapci 6037 | | |
| Kapci 6056 | | |

Elección de activadores

Las recomendaciones a continuación son solo orientativas. Consulte la ficha técnica de los respectivos productos 2K para obtener información más detallada sobre la selección de los activadores.

| ACTIVADORES | EXTRA RÁPIDO | RÁPIDO | NORMAL | LENTO |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| | Kapci 653, 6031, 6051 | Kapci 652, 6023, 6033, 6054, 6073 | Kapci 651, 6025, 6035, 6055, 6075, 621, 631, 662, 665 | Kapci 656, 6027, 6037, 6056 |
| Repintado complete | Inadecuado | Inadecuado | Adecuado | Adecuado |
| Repintado parcial | Adecuado | Adecuado | Adecuado | No particularmente adecuado |
| 15°C- 20°C | Adecuado | Adecuado | Adecuado | Inadecuado |
| 20°C- 25°C | Parcialmente adecuado | Adecuado | Adecuado | No particularmente adecuado |
| > 30°C | No adecuado | No particularmente adecuado | No particularmente adecuado | Adecuado |
| > 35°C | No adecuado | Inadecuado | Inadecuado | Adecuado |

Notas generels

1. Cierre el envase inmediatamente después de su uso.
2. NO almacene los activadores en condiciones húmedas.

Health and Safety

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.

NOTA IMPORTANTE: Estas TDS son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.