



Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

Diluyentes de poliuretano y reductores de Kapci

Propiedades del producto

Los diluyentes de PU Kapci están especialmente diseñados para adaptarse a la viscosidad de la aplicación y el tiempo de secado de los productos de acabado de madera Kapci cuando se usan con los endurecedores Kapci. Los diluyentes Kapci optimizan todas las condiciones de pintura y ayudan a brindar procesos de aplicación altamente confiables.

Productos

Producto	Descripción		
Kapci 2450	Diluyente Normal	Apto para productos de Poliuretano como barnices Pu, selladores Pu y Ws100	Ver Ficha Técnica de productos
Kapci 2460	Diluyente Lento	Apto para productos de Poliuretano como barnices Pu, selladores Pu y Ws100	Ver Ficha Técnica de productos
WS 160	Diluyente Normal	Apto para productos de Poliuretano como barnices Pu, selladores Pu y Ws100	Ver Ficha Técnica de productos

Selección de diluyentes

Las recomendaciones de la siguiente tabla son solo orientativas. Consulte las TDS de los respectivos productos 2K para obtener información más detallada sobre la selección de los diluyentes.

Adecuado para	Normal 2450 y WS 160	Lento 2460
coche completo u objetos grandes	Adecuado	Adecuado
Reparación parcial	Adecuado	Adecuado
15°C - 20°C	Adecuado	Inadecuado
20°C - 25°C	Adecuado	No particularmente adecuado
Más de 30°C	Adecuado	Adecuado
Más de 35°C	No particularmente adecuado	Adecuado

Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.