

Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

Latico 6800 Sellador de poliéster para Interiores

Descripción del producto

Latico 6800 es un sellador transparente de poliéster sin parafina utilizado para la protección de muebles, artículos de madera y carpintería interior. Tiene excelentes propiedades de relleno y lijado, buena nivelación y alto espesor. Se recomienda en combinación con poliuretano (PU) 2K y acabados acrílicos para MDF, contrachapado y aglomerado cuando se requiera un tratamiento superficial de alta calidad. Latico 6800 PE Sealer se ofrece en color transparente y blanco.

Cobertura teórica: 4-5 m²/kg por capa

Productos para aplicación

Sellador transparente Latico 6800 PE o sellador blanco Latico 6800 PE

Acelerador Kapci 2210


Catalizador Kapci 2215

Diluyente PE Kapci 2220

Sustratos y preparación de superficie

El sellador Latico 6800 PE está diseñado para aplicarse sobre diferentes tipos de sustratos de madera y se recomienda especialmente para MDF, madera contrachapada y enchapado junto con acabados acrílicos 2K PU o 2K. Para obtener resultados óptimos, se recomienda aplicar el aislante Kapci 2100 PU antes de aplicar el sellador Latico 6800 PE. En caso de aplicarse sobre maderas porosas y resinosas (palisandro, teca, mansonia, etc.), se requiere el uso del aislante. Kapci 2100 debe dejarse secar durante 2-3 horas antes de la aplicación de Latico 6800.

Aplicación

	Sellador PE	Acelerador	Catalizador	Diluyente PE
	Latico 6800	Kapci 2210	Kapci 2215	Kapci 2220
	100	2	2	20-30%

Vida útil: 3-4 h/25°C

Notas importantes: mezcle el sellador de PE Latico 6800 con el acelerador Kapci 2210 antes de agregar el catalizador Kapci 2215 y luego agregue el diluyente de PE Kapci 2220. ¡No mezcle el acelerador Kapci 2210 con el catalizador Kapci 2215!

	Aplicar hasta 2 capas.			
		Boquilla de Pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
	Conforme	2.5	2 bars (26- 29 psi)	
	HVLP	2.5	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	2.5	3-3.5 bar (45-50 psi)		

Nota: Consulte la recomendación del fabricante de la pistola.



Seco para lijar: Al día siguiente



Lije con papel de lija P220 seguido de P320 y termine con P500

Repintado

Si se aplica el sellador transparente Latico 6800 PE transparente, recúbralo con una capa transparente 2K PU o acrílico 2K. Sobre Latico 6800 PU White Sealer use pintura PU 2K o pintura acrílica 2K.

Precauciones

Como los productos de poliéster son más difíciles de usar que las pinturas convencionales, se deben tomar precauciones y cuidados antes y durante la aplicación:

1. Se debe tener mucho cuidado cuando se mide el catalizador. No agregue más o menos catalizador ya que afectará negativamente el resultado final.
2. Siga las instrucciones de mezcla y el orden de adición de los componentes de mezcla. ¡El acelerador y el catalizador no deben mezclarse directamente!
3. Garantizar el correcto almacenamiento y manejo del acelerador y el catalizador. ¡Son inflamables en contacto directo!
4. Evite el almacenamiento en condiciones de calor.
5. Tenga en cuenta la corta vida útil del producto.

Otros consejos

La cobertura práctica depende de varios factores que incluyen la forma, la aspereza y la porosidad del objeto a pintar, el equipo de rociado utilizado, los métodos de aplicación, las condiciones de aplicación, el espesor de la película, etc.

Vida útil

- 1 año desde la fecha de producción, almacenado en el embalaje original en condiciones normales.

Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.