

## Turbo 6200 Barniz de Secado Rápido para Superficies Interiores

### Descripción del producto

Turbo 6200 es una capa transparente sintética de secado rápido especialmente diseñada para la superficie interior de los muebles.

Cobertura teórica: 4-6 m<sup>2</sup>/kg por capa

### Productos para aplicación

Turbo 6200

Kapci 555 Diluyente o gasolina blanca

### Sustratos y preparación de superficie

Turbo 6200 es apto para su aplicación sobre todo tipo de superficies de madera previamente tratadas con sellador nitrocelulósico (NC). Antes de recubrir con Turbo 6200, la superficie debe lijarse con papel de lija P320 o P400.

### Proporción de mezcla en volumen

Turbo 6200 barniz de secado rápido

Kapci 555 Diluyente o gasolina blanca

### por pulverización

100 %

30-35 %

### Por brocha

100 %

20-25 %

### Aplicación

Turbo 6200 se aplica en 2 manos a pistola o por brocha.

Puntas de pistola rociadora: Boquilla de 1,3 mm; Presión 2 Bar (HVLV); 3,0-3,5 bar (convencional)

### Otros consejos

La cobertura práctica depende de varios factores que incluyen la forma, la aspereza y la porosidad del objeto a pintar, el equipo de rociado utilizado, los métodos de aplicación, las condiciones de aplicación, el espesor de la película, etc.

### Vida útil

1 año desde la fecha de producción, almacenado en el embalaje original en condiciones normales.

### Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.