



KAPCI
COATINGS

نشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسي ٢٠١ – ورنيش نتروسيلولوزى لامع

مواصفات المنتج:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ هو ورنيش نترو سيليلوزى على اللمعة يستخدم فى دهان الأثاث المنزلى والأبواب. يعطي هذا الورنيش سطح ناعم على اللمعة. يستخدم هذا الورنيش للأسطح الخشبية الغير معرضة للحرارة والعوامل الكيميائية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظرى م^٢/كجم
٩٢ – ٨٨
٦ – ٨ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٢٠١ ورنيش نترو
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثر سوبر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

ورنيش نترو – كابسي ٢٠١ لامع هو ورنيش يستخدم للدهان على سيلركابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) ثم صنفرتة وإعداده إعدادا جيدا وذلك للحصول على لمعة عالية
يتم صنفرة سيلر نترو كابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفرة ٥٠٠ أو ٦٠٠ قبل دهان ورنيش نترو كابسي ٢٠١ – على اللمعة.

نسبة الخلط بالوزن:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ لامع ١٠٠%
ثركابسي ٥٢٦ (نترو سيليلوز ثر) حتى ٢٠%

التطبيق:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ اللامع يتم رشه طبقتان كما يمكن تطبيقه أيضا بستارة الرش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ١٠-١٥ د
جفاف نهائي ٣-٤ س



نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساهمته كما تعتمد أيضا على ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهدرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .