



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

## كابسي ٢٠١ – ورنيش نترو مط

### مواصفات المنتج:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ مط هو ورنيش نترو سيليلوزي يستخدم فى دهان الأثاث المنزلى والأبواب. يعطي هذا الورنيش سطح مط ناعم. يستخدم هذا الورنيش للأسطح الخشبية الغير معرضة للحرارة والعوامل الكيميائية.

اللمعة (زاوية ٦٠°) ١٥-١٠  
التغطية النظرية م<sup>2</sup>/كجم ٦-٨ / طبقة

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ورنيش نترو ٢٠١ مط  
ثر كابسي ٥٢٦ (نترو سيليلوز ثر)

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ مط هو ورنيش يستخدم للدهان علي سيلر نترو عالي اللزوجة أو متوسط اللزوجة (HV أو MV) تم صنفته وإعداده إعدادا جيدا وذلك للحصول على تأثير مط أملس جذاب. يتم صنفرة كابسي سيلر نترو ٢٠٠٠ (HV أو MV) بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفرة ٥٠٠ أو ٦٠٠ قبل دهان الورنيش النترو-كابسي ٢٠١ مط.

### نسبة الخلط بالوزن:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ مط ١٠٠%  
ثر كابسي ٥٢٦ (نترو سيليلوز ثر) ٥٠% - ١٠٠%

### التطبيق:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ مط يتم رشه طبقتان كما يمكن تطبيقه أيضا بستارة الرش.

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ١٥-١٠ د  
جفاف نهائي ٣-٢ س



### نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساهمته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهدرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

### فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .



**KAPCI**  
COATINGS

### تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .