



**KAPCI**  
COATINGS

لنشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

## كابسى ٢٣٥٠ – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع – داخلي

### مواصفات المنتج:

ورنيش كابسى ٢٣٥٠ – 2K هو ورنيش بولي يوريثان لامع يستخدم للأثاثات والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاثات العامة وجميع الأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها .

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°) ٨٨  
معدل الفرد النظري م<sup>2</sup>/كجم ٥ – ٧ / طبقة

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسى ٢٣٥٠ - بولي يوريثان- 2K لامع

مصلب كابسى ٢٣٦٥

ثئر بولي يوريثان كابسى ٢٤٥٠

ثئر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطئ

ملاحظة: يوصى باستخدام ثئر كابسى ٢٤٦٠ البطئ في درجات الحرارة المرتفعة .

### الاسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسى ٢٣٥٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسى بولي إستر أو سيلر كابسى بولي يوريثان. قبل رش الورنيش يتم التنعيم بصنفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت .

### نسبة الخلط بالوزن:

كابسى ٢٣٥٠ ١٠٠%  
كابسى ٢٣٦٥ ٥٠%  
كابسى ثئر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ١٥ – ٢٠%

### وقت ثبات المنتج:

٣ – ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

### التطبيق:

ورنيش كابسى ٢٣٥٠ بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان .

يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ – ١,٤ م

(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ٣ – ٤ س  
جفاف نهائي ٨ س





**KAPCI**  
COATINGS

### نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب .

### فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .