



النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للاستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٦٦٠ - ورنيش بولي يوريثان ١K - لامع - داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٦٦٠ هو ورنيش بولي يوريثان معدن (1K)-لامع يستخدم لدهان الأسطح الخشبية الداخلية (التي لا تتعرض لظروف جوية خارجية)، مثل الأبواب والأثاث المنزلي وغيرها.

ورنيش كابسي ٦٦٠ سهل التطبيق ذو سطح أملس ناعم، مقاوم للماء والكيماويات المستخدمة في المنازل.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ١٠°)

حد أدنى ٨٨

٥ - ٦ / طبقة

معدل الفرد النظري m^2/ltr

المنتجات الالزمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٦٦٠ (لامع) - داخلي

كابسي ثر ٥٥٥ أو نفخ أو التراينتينه

ملاحظة: التراينتينه تعطي جفاف أبطأ.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٦٦٠ يتم تطبيقه على الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقاً سيلر كابسي ... النترو. في حالة تلوين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠ أو لاتيكو ٦٦٠ قبل رش السيلر

يتم صنفرة السيلر بصنفرة ٣٢٠ ثم ٤٠ ثم يتم التنعيم باستخدام صنفرة ٥٠، يتم إزالة الأتربة والشوائب من السطح قبل رش كابسي ٦٦٠.

نسبة الخلط بالحجم

كابسي ٦٦٠

٥٥٥ أو نفخ أو تراينتينه

بالفرشاة

%١٠

١٥ - ٣٥

بالرش

%١٠

٣٥ - ٤٠%

التطبيق:

ورنيش كابسي ٦٦٠ يرش كطبقتان أو يدهن بالفرشاة.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥.٥°C:

٩٠ - ٦٠ د

٦ - ٨ س

٦ - ٨ س

جفاف سطحي

جفاف نهائي

جفاف لاعادة الرش



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضاً على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.

فتررة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج. في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة



تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.