



النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للاستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٦٥٠ ورنيش - بولي يوريثان ١K - مط - خارجي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٦٥٠ هو بولي يوريثان مط معدل يستخدم لدهان الأسطح الخشبية المعرضة للعوامل الخارجية. مثل الأبواب وأثاث الحدائق والفنادق وغيرها.

ورنيش كابسي ٢٦٥٠ سهل التطبيق ذو سطح أملس ناعم. مقاوم للماء والكيماويات وأشعة الشمس (UV).

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمحة (زاوية) (٦٠°)	٥٠	٥-٦ طبقة	معدل الفرد النظري ٥٢/لتر
----------------------	----	----------	--------------------------

المنتجات الازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٥٠ - بولي يوريثان مط ١K - خارجي

كابسي ٥٥٥ أو نفاص أو ترابنتينه

ملاحظة: الترابنتينه تعطي جفاف أبطأ.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٦٥٠ يتم تطبيقه على جميع الأسطح الخشبية المعدة جيداً لدهان، عند الرغبة في تلوين الخشب يتم استخدام صبغة كابسي ٢٨٠٠ أو صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ وذلك قبل رش سيلر كابسي ٢١٥٠ الشفاف، ثم يتم صنفه السيلر بصنفه ٣٦٠ ثم ٤٠.. تم يتم التعيم باستخدام صنفه ٥٠، يتم إزالة الأتربة والشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٦٥٠.

نسبة الخلط بالحجم	بالرش	بالفرشة
كابسي ٢٦٥٠	%١٠	%١٠
كابسي ٥٥٥ أو نفاص أو ترابنتينه	%٤-٣٥	%٤-١٥

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٥٠ يرش كطبقتان أو يدهن بالفرشة.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥.٤°C
جفاف سطحي ٩٠-٦ د

جفاف نهائي ٦-٨ س
جفاف لإعادة الدهان ٦-٨ س



نقاط أخرى:

معدل التخطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضاً على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.

فتررة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.



KAPCI
COATINGS



تعليمات السلامة والصحة :

- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .