



النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للاستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٧٦ - ورنيش مائي ١K - لامع - داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٧٦ هو ورنيش مائي ١K لامع يجف بدون مصلب وصمم لمقاومة كيماويات المنازل - ويستخدم بعد تطبيق السيل المائي ٢٨٠، هذا المنتج مناسب جداً لدهانات المطابخ وكبائن الحمامات والأثاث المنزلي وكذلك الأعمال الخشبية الداخلية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمحة (زاوية ٦٠°)

٤-٥ طريقة

معدل الفرد النظري ٥٥^٢/لتر

المنتجات الازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٧٦ المائي (لامع)
ماء مقطر أو ماء الصنبور

ملحوظة: يوصى باستخدام الماء المقطر أفضل من ماء الصنبور.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٧٦ يتم تطبيقه على الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقاً بسيل مائي كابسي ٢٨٠ (يرجى الرجوع للنشرات الفنية الخاصة بكابسي سيل ٢٨٠). في حالة تلوين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠.. قبل رش السيل المائي.

يجب تجهيز الخشب وصفرته بصنفرة ٤٠ أو ٤٨، وذلك قبل تطبيق السيل المائي ٢٨٠، يتم الصنفرة باستدام صنفرة ٥٠.. ثم يتم تطبيق كابسي ٢٧٦ الورنيش المائي اللامع بعد تطبيق السيل المائي ٢٨٠، يتم إزالة الدهان القديم ويتم صنفرة السطح بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠.. يتم إزالة الأذرية والشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٧٦. في حالة الضرورة يتم رش السيل المائي كابسي ٢٨٠.. قبل رش الورنيش كابسي ٢٧٦.

نسبة الخلط بالحجم	بالرش	بالفرشاة
كابسي ٢٧٦	%١٠	%١٠
ماء مقطر	%٥	%٥

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٧٦ لامع - خارجي يتم رشه ٢-٣ طبقة بالرش أو بالفرشاة. يتم الانتظار ٥-١٠ دقائق بين رش الطبقتين. يتم استخدام مسدس رش : ٤-١٤، احمد (يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥.٥°C:

جفاف سطحي	٢ س
جفاف نهائي	٦-٩ س



KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضاً على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

اسنة من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .