



النشرة الفنية

۰۶۶ یونیو اصدار

للاستخدام الاحترافي فقط

کابسی ۲۷۶ - ورنیش بولی یوریثان 2K مط - خارجی

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٧٦ هو ورنيش بولي يوريثان ٢K مط يستخدم للحماية الممتدة للأسطح الخشبية المعرضة للعوامل الخارجية. ويتميز هذا الورنيش بإظهار الشكل الجمالى الطبيعى للخشب كما يعطى أعلى معدل للحماية تدوير لفترات طويلة. ويعتبر هذا الورنيش ملائم للأسطح الخشبية مثل الأبواب والنوافذ وأثاث الحدائق وغير ذلك يمكن استخدام الورنيش أيضا كدهان داخلى. كابسي ٢٧٦ سهل التطبيق ويعطى سطح مستو وناعم و مقاوم للماء والكيمياويات وأشعة الشمس (UV).

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري $\text{م}^2/\text{لتر}$
٦-٨/طبقة

المنتجات الازمة للتطبيق:

وريش كابسي بولي يوريثان ٢٧٦ مط - خارجي
مصلب كابسي ٢٧٨ بولي يوريثان - الخارجي
ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٥ أو ٢٤٦ البطن

ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٢٤٦ البطئ في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابس ٢٧٦ مناسب للتطبيق على جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقاً بطريقة جيدة.

- يجب تجهيز الخشب وصفرته بصنفه رقم ٢٠٠ أو ١٨٠ وذلك قبل تطبيق سيلر بولي يوريثان كابسي ٢١٥، (يرجى الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بكابسي ٢١٥). يتم الانتظار ٣-٤ ساعات لجفاف سيلر ٢١٥، ثم يتم صنفه السيلر بصنفه رقم ٢٤٠، يتبعها الصنفه رقم ٤٠ أو ٦٠.

- في حالة تلوين الخشب يتم استخدام صبغة كابسي رقم ٢٨٠ أو لاتيكو ٦٠، قبل تطبيق السيلر البولي يوريثان كابسي ٢١٥.

- بالنسبة للخشب الذي سبق دهانه من قبل وفي حالة جيدة يتم تجهيزه بنفس خطوات تجهيز الخشب الجديد.

نسمة الخلط بالهوزن:

%۱۰	۲۷۶. کابسی
%۵۰	۲۷۸. کابسی
%۳۰-۲۰	۲۴۶. او۴۵۰ شرکت کابسی

وقت ثبات المنتج:

٢٥٣ عند

التطبيق:

يجب ارجاع أي اشعار اخري

100

فہرست مکالمہ

三

جعفر بن أبي





نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضاً على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة :

- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ـ يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ـ التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .