



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي k20 - كمبوند خشن

وصف المنتج:

كابسي K20 هو كمبوند عالي الجودة ذو أساس مائي يستخدم لإزالة آثار الصنفرة ١٢٠٠ أو الصنفرة الأنعم. كابسي K20 خالي من الشموع والسيليكون ويعطي لمعة عالية للسطح. وللحصول على أفضل النتائج يوصى باستخدام K40 كخطوة تالية لاستخدام K20.

يمكن تطبيق المنتج باستخدام الصوف أو الاسفنج (الغوم) باستخدام ماكينة التلميع. يمكن تطبيق المنتج يدويا.

مميزات كابسي K20

✓ السرعة	سريع التطبيق.
✓ اللمعة	يعطي سطح عالي اللمعة.
✓ سهولة الاستخدام	سهل الاستخدام ولا يحتاج لإضافة الماء أثناء التطبيق ويمكن ازالته بسهولة بعد انتهاء التطبيق.
✓ ثبات اللمعة	يعطي نتائج ثابتة مع مضي الوقت.

موقع المنتج بين عائلة ملمعات كابسي

كمبوند خشن	كمبوند متوسط	ناعم	مواد حماية وتلميع
كابسي K10	كابسي K40	كابسي K60	كابسي K90
كابسي K20			كابسي K80
كابسي K15			لاتيكو 5050
لاتيكو 5000			

الخواص الفيزيائية والكيميائية للمنتج

عائلة المنتج	منتجات خالية من الشموع والسيليكون
اللزوجة	٤٤-٥٥ بواز
الكثافة	١,٠٥-١,١٢ كجم/لتر
الشكل	سائل
اللون	أبيض
العبوة	٢٥٠ جرام و ٩ لتر

معلومات فنية عن المنتج وطريقة إستخدامه

لمعلومات الفنية	القطع
٨	اللمعة
٧	

طريقة الاستخدام



المنفردة المستخدمة	١٥٠٠ أو أنعم
--------------------	--------------

هام: التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسئولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطيء للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS




البادة الضئنة		أداة التلميع
١٢٠٠-١٨٠٠ دورة فى الدقيقة		سرعة الدوران
وضع كمية بسيطة من المنتج على البادة وبدا الماكينة على سرعة متوسطة ويتم زيادة السرعة تدريجيا مع عدم زيادة الضغط على السطح	ماكينة التلميع الدائرية أو المغزلية	ماكينة التلميع 

ملاحظات عامة

- ✓ يتم تطبيق k20 بعيدا عن الشمس المباشرة.
- ✓ يتم تطبيق k20 على سطح بارد.
- ✓ يتم تطبيق k20 على سطح نظيف.
- ✓ لو كان السطح جافا فإن إضافة القليل من الماء يمنع تكون البودر الناتج عن المنتج.
- ✓ يتم تقليل الضغط على السطح قبل الإنتهاء بثانية أو إثنين كى يتم تنظيف السطح.
- ✓ بعد الإنتهاء يتم إزالة بقايا المنتج باستخدام فوطة من الميكرو فيبر عالية الجودة.

التخزين

يحفظ بعيدا عن التجمد يحفظ بين درجة حرارة ١٥ مئوية وحتى ٣٥ مئوية يحفظ فى منطقة جيدة التهوية	
--	---

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة فى بيئة العمل
- ٤- يجب إرتداء القفازات والنظارات أثناء العمل