



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

تترات كاپسي لدهانات الاخشاب

وصف المنتج

تترات بولي يوريثان كاپسي صممت خصيصا لجعل لزوجمة المنتج مناسبة للتطبيق وكذلك للتحكم فى سرعة جفاف المنتج بعد خلطه مع المصلب . كما أنها صممت لتناسب ظروف التشغيل المختلفه مما ينعكس على نتيجة الدهان النهائيه

المنتجات

ملاحظات	المنتجات المستخدمه	نوع التتر	المنتج
يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج	مناسب للتطبيق مع منتجات البولى يوريثان كالورنيشات والسيترات ودهان WS100	تتر عادى	كاپسي ٢٤٥٠
يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج	مناسب للتطبيق مع منتجات البولى يوريثان كالورنيشات والسيترات ودهان WS100	تتر بطيء	كاپسي ٢٤٦٠
يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج	مناسب للتطبيق مع منتجات البولى يوريثان كالورنيشات والسيترات ودهان WS100	تتر عادى	WS160

إختيار المصلب

التوصيات القادمة للإسترشاد فقط ، ولكن يرجى الرجوع للنشرات الفنية الخاصه بكل منتج.

مناسب	٢٤٥٠ و WS160 عادى	٢٤٦٠ بطيء
سيارة كامله أو مساحة كبيرة	مناسب	مناسب
مرمات	مناسب	مناسب
من ١٥ - ٢٠ د.م	مناسب	غير مناسب
من ٢٠ - ٣٠ د.م	مناسب	غير مناسب جزئيا
أعلى من ٣٠	مناسب	مناسب
أعلى من ٣٥	غير مناسب جزئيا	مناسب

تعليمات السلامة والصحة

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.