

لاتيكو ٦٦٠ – سيلر نتروسيلولوزي أبيض

مواصفات المنتج:

لاتيكو ٦٦٠ هو سيلر نتروسيلولوزي أبيض ذو قدرة عالية علي ملء السطح – سهل الصنفرة – يستخدم كسيلر قبل الدهان النهائي . لاتيکو ٦٦٠ يتميز بتغطيته العالية وسطحه المستوي كما يتميز بقوة إلتصاقه علي أنواع مختلفة من الخشب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

المحتوي الصلب %	٧٨ – ٨٠
الكثافة جم/سم ³	١,٧٦
معدل الفرد النظري م ² /كجم	٤ – ٦ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ٦٦٠ سيلر نترو أبيض
كابسي ٥٢٥ (نتروسيلولوز نتر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

سيلر نترو لاتيکو ٦٦٠ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب كالأبلكاش و MDF وغيرها.

نسبة الخلط بالوزن:


لاتيكو سيلر نترو ٦٦٠	%١٠٠
كابسي ٥٢٥ (نتروسيلولوز نتر)	%١٠٠

التطبيق:

لاتيكو سيلر نترو ٦٦٠ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة . يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان . وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات .
يتم رش أي من دهانات كابسي الملونة فوق سيلر كابسي ٦٦٠ .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

وقت الجفاف كي يتم صنفرتة ٢ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.