

## لاتيكو ٦٧٥٠ – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع – داخلي

### مواصفات المنتج:

ورنيش لاتيکو ٦٧٥٠ هو ورنيش بولي يوريثان – 2K لامع يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها . يستخدم هذا الورنيش لإظهار الشكل الجمالي والطبيعي للخشب ويستخدم لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأثاث والأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها .

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)	٨٨ بحد ادني
معدل الفرد النظري م <sup>٢</sup> /كجم	٤ – ٦ طبقة

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش لاتيکو ٦٧٥٠ - بولي يوريثان- 2K لامع  
مصطب لاتيکو ٦٧٥٥  
ثر بولي يوريثان كاسي ٢٤٥٠  
ثر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطع  
ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كاسي ٢٤٦٠ البطع في درجات الحرارة المرتفعة.

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

لاتيکو ٦٧٥٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة.  
١- بالنسبة للأسطح الخشبية الغير مدهونة مسبقا يتم صنفرة الخشب بصنفرة ١٢٠ أو ٨٠ وذلك قبل دهان أي من سيترات البولي إستر أو البولي يوريثان (كاسي ٢٢٠٠ أو لاتيکو ٦٨٠٠ أو كاسي ٢١٥٠) ثم يترك السيتر ليحجف جيدا قبل صنفرتة (يرجي الرجوع لتعليمات التطبيق الخاصة بالسيترات) ثم يتم صنفرة السيتر باستخدام صنفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت، بعد ذلك يتم تطبيق ورنيش لاتيکو ٦٧٥٠  
٢- في حالة تلويين الخشب يتم إستخدام صبغة كاسي ٢٨٠٠ أو لاتيکو ٦٠٦٠ قبل رش السيتر.  
٣- في حالة إعادة دهان خشب تم رشه مسبقا يتم تجهيزه بطريقة جيدة ثم يتم الدهان بنفس خطوات دان الخشب الجديد.

### نسبة الخلط بالوزن:

لاتيکو ٦٧٥٠	١٠٠%
لاتيکو ٦٧٦٠	١٠٠%
كاسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠	١٠-١٥%

### وقت ثبات المنتج:

٣ – ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

### التطبيق:

ورنيش لاتيکو ٦٧٥٠ بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان.  
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ – ١,٤ مم .  
(يرجي الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	٣٠-٤٠ د
جفاف نهائي	٢-٣ س



### نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب .

### فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .