



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

## كابسي ٦٢٠٠ ورنيش سينثيتك سريع الجفاف للاسطح الداخليه

وصف المنتج

كابسي تيربو ٦٢٠٠ هو ورنيش سينثيتك سريع الجفاف جدا مصمم لدهان الاسطح الداخليه من الاثاث  
التغطيه النظرية ٤-٦ م<sup>٢</sup> / كجم

المنتجات اللازمة للتطبيق

كابسي تيربو ٦٢٠٠  
ثر كابسي ٥٥٥ أو نفض

الأسطح اللازمة للدهان

كابسي تيربو ٦٢٠٠ مناسب للتطبيق على أي نوع من الأسطح الخشبية والمعدن مسبقا بسيلرات النتروسيليلوز . قبل  
تطبيق كابسي ٦٢٠٠ يتم تجهيز السطح وصنفرته بصنفره ٣٢٠ أو ٤٠٠

بالفرشاة	بالرش:	نسبة الخلط
%١٠٠	%١٠٠	كابسي ٦٢٠٠
%٢٥-٢٠		كابسي ٥٢٦

التطبيق

كابسي ٦٢٠٠ ورنيش تيربو يتم تطبيقه وشي بالفرشه أو الرش

التطبيق

كابسي ٦٢٠٠ يطبق وشين سواء بالرش أو بالفرشاه  
فتحة المسدس ١,٣ مم وضغط المسدس ٢ بار في حالة إستخدام مسدس **HVLP** أو ٣-٣,٥ بار في حال استخدام  
المسدس التقليدي

وقت الجفاف عند ٢٥ د.م

الجفاف المبدئي ٣٠ د  
جفاف نهائي ٤ ساعات



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد  
علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

سنة من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة



**KAPCI**  
COATINGS

### تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .