



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسي WS 300 – صبغة أخشاب

مواصفات المنتج:

صبغة كابسي WS300 صممت خصيصا لتلوين الخشب قبل دهانات الألكيد أو النتروسيليلوز أو البولي إستر أو البولي يوريثان الشفافة وذلك عندما نريد الحصول علي الشكل الطبيعي للخشب، صبغة كابسي WS300 تخترق سطح الخشب ثم تجف بسرعة وتستخدم للأسطح الخشبية الداخلية. يوجد العديد من الالوان الخاصة بالصبغة كابسي WS300 فى فاتورة الألوان .

الخواص الفيزيائية للمنتج

٨-١٠ (بدون تخفيف) / طبقة

معدل الفرد م²/لتر

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي WS300 صبغة أخشاب
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثنر).

ملاحظة:

- ١- فى حالة إستخدام الماء كمخفف يكون الجفاف أبطأ ويتسبب في بروز شعيرات الخشب .
- ٢- يجب رج العبوة قبل الإستخدام .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

صبغة كابسي WS300 مناسبة للتطبيق علي الأسطح الخشبية المرنة أو الصلبة . يتم صنفرة سطح الخشب بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠ وبالنسبة لأنواع الخشب MDF و الألبكاش و الخشب المضغوط يتم الصنفرة بصنفرة أنعم ١٨٠ أو ٢٢٠ ثم يتم تنظيف السطح من الأتربة و الشحوم والزيوت قبل تطبيق كابسي WS300 .

نسبة الخلط بالحجم:

كابسي WS300 ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثنر)/ماء / كحول حتى ٢٠٠%

التطبيق:

صبغة كابسي WS300 يتم تطبيقها بالفرشاة أو بالقماش .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د .م:

١٥-٢٠ د



نقاط أخرى:

- ١- فى حالة إستخدام الماء كمخفف يكون الجفاف أبطأ ويتسبب في بروز شعيرات الخشب .
- ٢- معدل الفرد العملي تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة. كذلك سمك الدهان المطلوب .



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.