



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

WS320 هارمونيزنج ايجينت

خواص المنتج

كابسي WS325 يستخدم مع صبغات كابسي لتحسن خواص التجانس والإنسيابية عند التطبيق وكذا تقليل الكمية الممتصة من الصبغة على سطح الخشب
المنتجات اللازمة للتطبيق
WS320 هارمونيزنج
WS325 ثنر خاص بالهرمونيزنج
صبغة كابسي

الأسطح المناسبة وطريقة تجهيزها.

يتم صنفرة سطح الخشب بصنفرة ٨٠ - ١٢٠ وللغشرة يتم الصنفرة ب ١٥٠ - ١٨٠ ثم يتم تنظيف سطح الخشب جيدا من بقايا الصنفرة
التطبيق

نسبة الخلط ٢ : ١ : ٢ يتم خلط جزء من صبغة كابسي ٢٨٠٠ الى جزئين من WS320 الى جزئين من WS325	
يتم تطبيق أكثر من وش سواء بالفرشة أو بالقطن للحصول على درجة اللون	
وقت الجفاف (لإعادة الدهان) ٢٠ - ٣٠ د / ٢٥ د.م	

ملاحظات أخرى

- ١- يتم رج الصبغة جيدا قبل الإستخدام
- ٢- يتم تقليل الثنر WS325 في حالة الرغبة في أن يكون لون غامق
- ٣- التغطية الفعلية تعتمد على حالة السطح سواء الشكل أو درجة المساميه أو أدوات الرش والتطبيق وغيرها من العوامل

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .