



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي WS690 – سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض

مواصفات المنتج:

كابسي WS690 هو سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض ذو قدرة عالية علي ملء السطح – سهل الصنفرة – يستخدم قبل الدهان النهائي . كابسي WS690 يتميز بتغطيته العالية وسطحه المستوي كما يتميز بقوة إلتصاقه علي أنواع مختلفة من الخشب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري م²/كجم ٥ - ٧ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي WS690 سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض
كابسي 526 (نترولوسيلولوز نثر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي WS690 يستخدمه للأنواع المختلفة من الأخشاب كالأبلكاش و MDF وغيرها.
يتم صنفرة الخشب بصنفرة ٨٠ أو ١٢٠ ثم يتم إزالة الأتربة الناتجة عن الصنفرة قبل رش السيرفيسر

نسبة الخلط بالوزن:


كابسي WS690 ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نترولوسيلولوز نثر) ٨٠%

التطبيق:

كابسي WS690 يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة . يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان . وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات .
يتم رش أي من دهانات كابسي الملونة فوق كابسي WS690 .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

وقت الجفاف كي يتم صنفرته ٢ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل