

Diluants Latico.

Description de produit :

Les diluants Latico sont spécialement conçus pour s'adapter à la viscosité d'application et au temps de séchage des produits de finition automobile Latico lors qu'ils sont utilisés avec les durcisseurs Latico. Les Diluants Latico optimisent toutes les conditions de peinture et aident à fournir des processus d'application hautement fiables et d'une finition désirée.

Produits :

Produit	Description	
Latico 5550	Diluant normal	Diluant universel pour les produits Latico. Il ajuste la viscosité d'application aux températures de 15 ° C à 25 ° C.
Latico 5560	Diluant lent	Diluant universel pour les produits Latico. Il ajuste la viscosité d'application aux températures sur 30 ° C.

Choix de diluants :

Diluant	Latico 5550 diluant normal	Latico 5560 diluant lent
Voiture complète ou gros objets	Convenable	Convenable
Réparation partielle	Convenable	Convenable
15°C - 20°C	Convenable	Pas particulièrement convenable
25°C - 30°C	Convenable	Convenable
Sur 30 ° C.	Pas particulièrement convenable	Convenable

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.