



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحتراقي فقط

كابسي ٢٢٢ اندركوت

وصف المنتج :

كابسي ٢٢٢ اندركوت هو منتج يتكون من اساس الكيد صمم لحماية هيكل السيارة السفلى من الصدمات والصدأ . يمكن تطبيق المنتج على ارضية السيارة او اى اجزاء معدنية اخرى. كابسي ٢٢٢ يعطى حماية من الصدأ و مقاومه عالية للكيمويات مع تماسك على السطح .

الأسطح المناسبة للدهان :

يجب تطبيق كابسي ٢٢٢ على سطح معدني خالي من الشحوم و الصدأ. لضمان فترة حماية أطول ضد الصدأ ينصح بدهان أى من برايمرات كابسي ثم تطبيق كابسي اندركوت ٢٢٢ .

طريقة التطبيق :

يجب تطهير السطح قبل التطبيق . للأسطح المعدنية ينصح باستخدام كابسي ٦٠٦ للتطهير.	
نسبة الخلط بالوزن : بإضافة ٢٠% من كابسي ٥٢٦ ثم الخلط جيدا.	
استخدم المسدس المخصص لدهان الاندركوت فتحة المسدس: ٦-٨ مم , ضغط : ٤-٥ بار يطبق بدهان ٢-١ وجه	
الجفاف الهوائي عند ٢٠ °م : الجفاف الداخلى : ٣-٤ ساعة الجفاف التام : ٢٤ ساعة	

تعليمات السلامة و الصحة :

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.