



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٤٠٠ معجون نثرو سيليلوز

وصف المنتج

كابسي ٤٠٠ هو معجون نثرو سيليلوز أحادي سريع الجفاف. يستخدم كابسي ٤٠٠ لملء الخدوش و الثغوب الدقيقة .

الأسطح المناسبة للدهان

يطبق كابسي ٤٠٠ على أى من معجون بولى إستر عادى , برايمر , فلر او فيبر جلاس . يتم تطبيق طبقة رقيقه من المنتج لمليء الخدوش الدقيقة.

<p>طريقة التطبيق: التطبيق باستخدام سكينه المعجون ١-٢ طبقه . في حالة الضرورة يمكن اضافة بعض طبقات المعجون . يجب ترك ٥-١٠ دقائق للجفاف بين كل طبقه .</p>	
<p>وقت الجفاف عند ٢٠°م: الجفاف للصغرة: ٢٠ دقيقه.</p>	
<p>الصغرة الجافه بالماكينه او اليدويه : ينصح بمراحل الصغرة الجافه التاليه: ٤٠٠ أو ٥٠٠</p>	
<p>صغرة المائيه اليدويه: ينصح بمراحل الصغرة الجافه التاليه: ٤٠٠ أو ٥٠٠</p>	

ملاحظات عامة

اعادة الدهان

يمكن اعادة دهان معجون ٤٠٠ بعد الصغرة.

ملاحظات اخرى

١. يجب غسل جميع الادوات التى تم استخدامها في تطبيق المجون على الفور بالثتر.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .