



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

## كابسي ٤١٠ معجون نثرو سيليلوز

### وصف المنتج

كابسي ٤١٠ هو معجون نثرو سيليلوز أحادي سريع الجفاف. يستخدم كابسي ٤١٠ لملء الخدوش و الثقوب الدقيقة

### الأسطح المناسبة للدهان

يطبق كابسي ٤١٠ على أي من معجون بولى استر عادى , برايمر , فلر او فيبر جلاس . يتم تطبيق طبقة رقيقة من المنتج لملء الخدوش الدقيقة.

<b>طريقة التطبيق:</b> التطبيق باستخدام سكين المعجون . ١-٢ طبقة . في حالة الضرورة يمكن اضافة بعض طبقات المعجون . يجب ترك ٥-١٠ دقائق للجفاف بين كل طبقة .	
<b>وقت الجفاف عند ٢٠°م:</b> الجفاف للصفرة: ٢٠ دقيقة.	
<b>الصفرة الجافه بالماكينه او اليدويه :</b> ينصح بمراحل الصفرة الجافه التاليه: صفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠	
<b>الصفرة المائيه اليدويه:</b> ينصح بمراحل الصفرة الجافه التاليه: صفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠	

### طريقة التطبيق

#### ملاحظات عامة

١. يجب غسل جميع الادوات التى تم استخدامها في تطبيق المجون ٤١٠ على الفور بالثتر.
٢. يمكن اعادة دهان معجون ٤١٠ بعد الصفرة

#### تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

**ملاحظة مهمة:** هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .