

Fiche des données techniques

Publication: - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

KAPCI Dima 9605 dégraissant

Description de produit :

Kapci Dima dégraissant 9605 est un produit préparatoire de base à l'eau convenable au nettoyage et au dégraissage des surfaces poncées et des finitions anciennes.

Application



- 1) Saturer un chiffon propre de dégraissant KAPCI Dima 9605.
- 2) Appliquer le aux surfaces à peindre et aux panneaux adjacents.
- 3) Effacer le surplus de d dégraissant avec un chiffon propre et sec. Ne permettre pas le dégraissant à sécher sur la surface.

Notes générales.

Autres conseils: -

- Lorsque vous collectez le déchet disposé, séparez toujours les produits de base à l'eau des produits à base solvant.
- KAPCI Dima 9605 doit être stocké entre les températures entre 5°C et 35°C.
- KAPCI Dima 9605 doit être maintenu loin de gel.

COV (2004/42/EC)

2004/42/IIB(a) (850)850

La valeur limite EU de ce produit (catégorie produit : IIB.d) en mélange prêt à l'emploi est de 850 g/litre au maximum.

Le contenu COV en valeur prêt à l'emploi de ce produit est de 850 g/litre au maximum.

Hygiène et Sécurité :

- 1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
- 2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
- 3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
- 4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.



Fiche des données techniques

Publication: - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement