



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

مصلبات كابسي

وصف المنتج

مصلبات كابسي هي من البولى أيزوسيانات وصممت لدهانات الأكريليك الثنائية سواء كانت فلاتر - دهانات أو ورنيشات. ومنها ما هو عالى المحتوى الصلب ومنها ما هو متوسط المحتوى الصلب وهذه بدورها تنقسم الى سريعة وبطيئة لتناسب ظروف التطبيق سواء درجات الحرارة أو حجم السطح

المنتجات

مصلبات سريعة جدا	
كابسي ٦٥٣	مناسب للمرمات والقطع الصغيرة فى درجات حرارة منخفضة
المصلبات السريعة	
كابسي ٦٥٢	مناسب القطع المتوسطة فى درجات حرارة منخفضة
كابسي ٦٠٢٣	
كابسي ٦٠٣٣	
كابسي ٦٠٥٤	
كابسي ٦٠٧٣	مناسب للمرمات والقطع الصغيرة فى درجات حرارة منخفضة
المصلبات العادية	
كابسي ٦٥١	مناسب للرش الكامل فى درجات الحرارة العادية
كابسي ٦٠٢٥	
كابسي ٦٠٣٥	
كابسي ٦٠٥٥	
كابسي ٦٦٢	
كابسي ٦٦٥	
كابسي ٦٠٧٥	مناسب للرش فى درجات الحرارة الطبيعية
كابسي ٦٣١	مناسب لرش الفلر ٦٣٥ و ٦٢٥ كامل فى درجات الحرارة الطبيعية
كابسي ٦٢١	مناسب لرش الفلر ٦٣٥ و ٦٢٥ كامل فى درجات الحرارة الطبيعية
المصلبات البطيئة	
كابسي ٦٥٦	مناسبة للرش الجزئي والكامل فى درجات الحرارة العالية
كابسي ٦٠٢٧	
كابسي ٦٠٣٧	
كابسي ٦٠٥٦	

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

إختيار المصلبات

التوصيات بالأسفل للإسترشاد فقط ونوصى بالرجوع للنشرات الفنية للمنتجات

سريع جدا ٦٠٣١/٦٠٥١/٦٥٣	سريع ٦٠٧٣/٦٠٥٤/٦٠٣٣/٦٠٢٣/٦٥٢	طبيعي ٦٠٣٥/٦٠٢٥/٦٥١ ٦٠٧٥/٦٠٦٥/٦٠٢٢/٦٠٥٥	بطئ ٦٠٥٦/٦٠٣٧/٦٠٢٧/٦٥٦	
غير مناسب	غير مناسب	مناسب ٦٠٧٥ غير مناسب	مناسب	رش كامل
مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	رش جزئي
مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	٣٠-٤٥ د.م
غير مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	٢٥-٣٠ د.م
غير مناسب	غير مناسب	غير مناسب	مناسب	<٣٠ د.م
غير مناسب	غير مناسب	غير مناسب	مناسب	<٣٥ د.م

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.