



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

Kapci K10 pâte à polir de coupe rapide.

Description de produit : -

Kapci K10 est un composé de polissage rapide utilisé pour éliminer les rayures de P1500 ou plus fines. C'est un produit sans silicone ni cire qui offre une finition hautement brillante. Kapci K10 est utilisé avec une éponge blanche ou un tampon en laine et peut être appliqué à la main.

Pour obtenir d'une finition haute brillante, appliquer Kapci K40 de coupe moyenne comme une deuxième étape sur Kapci K10 ou en utilisant une éponge jaune.

Les avantages clés de Kapci K10

Rapidité	Une élimination rapide d'égratignures.
Finition	Des finitions hautes brillantes.
Facile à l'emploi	Un emploi simple et sec sans aucune addition d'eau et une élimination facile des éclaboussures de produit sur des panneaux adjacents.
Résultats permanents	Pas de réapparition des signes de ponçage.

Le placement de produit dans le système de polissage Kapci.

Coupe rapide	Coupe Moyenne	Coupe fine	Protection
Kapci K10	Kapci K40	Kapci K60	Kapci K90
Kapci K20			Kapci 80
Kapci K15			Latico 5050
Latico 5000			

Informations générales, chimiques et physiques.

Groupe de produit	Sans de silicone et de cire.
Viscosité	N/A
Densité	1.1-1.15kg/L
forme	Forme masticaire.
Couleur	Blanche
Paquet	250gm

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

Information technique et la direction d'emploi.

Information technique


Coupe	7
Brillance	6

Direction d'emploi

Abrasion maximale	P1500 ou plus fin		
L'utile de polissage 	Une mousse de coupe lourde ou un tampon en laine.		
La vitesse de rotation	1200 – 1800 r.p.m		
La machine de polissage 	Une machine polisseuse rotative ou orbitale	Appliquer une basse quantité du produit au tampon. Commencer la machine à une vitesse moyenne et graduellement augmenter la vitesse en utilisant une pression légère.	

Notes générales.

- ✓ Appliquer Kapci K10 loin de la lumière de soleil directe.
- ✓ Appliquer Kapci K10 sur une surface froide.
- ✓ Appliquer Kapci K10 sur une surface propre.
- ✓ Si la surface est sèche, Un peu d'eau sur la surface peut prévenir la formation de saleté.
- ✓ Réduire la pression par 2 – 3 secondes avant la fin de processus de frottement pour atteindre d'une haute brillance.
- ✓ Enlever les résidus à l'aide d'un chiffon en microfibre de qualité premium.



Maintenir loin de gel.
Conserver entre 15°C and 35°C.
Stocker dans un endroit bien ventilé

Stockage :

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

**Pour l'usage professionnel
seulement**

- sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
 3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
 4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.