

## LATICO 5100S Anti Gravillon


### Description de produit

Latico 5100S est un produit des matériaux bitumineux, conçu pour protéger le dessous de la voiture contre les éclats de pierre et la corrosion. Il peut également être appliqué sur le plancher de la carrosserie ainsi que sur d'autres pièces métalliques. Le produit Latico 5100S anti-gravillon offre des propriétés anticorrosion, une excellente adhérence et une résistance chimique. Il est prêt à l'emploi.

### Préparation de supports

Latico 5100S anti gravillon doit être appliqué sur du métal nu sans rouille et dégraissé. Pour plus de résistance de corrosion, il est recommandé d'appliquer un primaire anticorrosif avant l'application de Latico 5100S.

### Application

	<p><b>Dégraisser soigneusement la surface. Utiliser Kapci 606 pour dégraisser les surfaces</b></p>
	<p><b>Latico 5100S est un produit prêt à l'emploi. Veuillez l'agiter avant l'utilisation.</b></p>
	<p>Utiliser un pistolet UB Buse : 6-8mm ; Pression :4-5 bar Appliquer 1-2 couches.</p>
	<p><b>Séchage à l'air à 20°C :</b> Séchage à manipuler : 1-2h Séchage dur: 24h</p>

### Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.