

لاتيكو S 5100 اندركوت





وصف المنتج :

لاتيكو 5100S اندركوت هو منتج مصنع من البيتومين صمم لحماية هيكل السيارة السفلى من الصدمات والصدأ . يمكن تطبيق المنتج على ارضية السيارة او اى اجزاء معدنية اخرى. لاتيكو 5100S يعطى حماية من الصدأ و مقاومه عالية للكيمياويات مع تماسك على السطح . هذا المنتج جاهز للتطبيق.

الأسطح المناسبة للدهان :

يجب تطبيق لاتيكو 5100S على سطح معدنى خالى من الشحوم و الصدأ. لضمان فترة حماية أطول ضد الصدأ ينصح بدهان أى من برايمرات كابسى ثم تطبيق كابسى اندركوت لاتيكو 5100S .

طريقة التطبيق :

يجب تطهير السطح قبل التطبيق . للأسطح المعدنية ينصح باستخدام كابسى ٦٠٦ للتطهير.	
هذا المنتج جاهز للتطبيق . يجب رج العلبه جيدا قبل الاستخدام. استخدم المسدس المخصص لدهان الاندركوت فتحة المسدس: ٦-٨ مم , ضغط : ٤-٥ بار يطبق بدهان ١-٢ وجه	 
الجفاف الهوائى عند ٢٠ °م : الجفاف الداخلى : ٢-٣ ساعة الجفاف التام : ٢٤ ساعة	

تعليمات الصحة و السلامة :

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.