

مصليات لاتيكو

وصف المنتج

مصليات كابسي هي من البولي أيزوسيانات وصممت لدهانات الأكريليك الثنائي (التي تحتج مصلب في جفافها) سواء كانت فترات - دهانات أو ورنيشات و.منها ما هو عالي المحتوى الصلب ومنها ما هو متوسط المحتوى الصلب وهذه بدورها تنقسم الى سريعة وبطيئة لتناسب ظروف التطبيق سواء درجات الحرارة أو حجم السطح

المنتجات

مصليات سريعة		
لاتيكو ٥٦٠	مناسب القطع المتوسطة في درجات حرارة منخفضة	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي
مصليات عادية		
لاتيكو ٥٦٠٠	مناسب للرش الكامل في درجات الحرارة العادية.	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي
لاتيكو ٥٩٥٥	مناسب للرش الكامل في درجات الحرارة العادية	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي
لاتيكو ٥٤٥٥	يستخدم للفيلر ٥٤٥٠ و مناسب للرش الكامل في درجات الحرارة العادية	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي
مصليات بطيئة		
لاتيكو ٥٦٢٠	مناسبة للرش الجزئي والكامل في درجات الحرارة العالية	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي

إختيار المصليات

التوصيات بالأسفل للإسترشاد فقط ونوصى بالرجوع للنشرات الفنية للمنتجات

المصليات	سريع	عادي	بطئ
	لاتيكو ٥٦٠	لاتيكو ٥٩٥٥ / ٥٦٠٠	لاتيكو ٥٦٢٠
رش كامل	غير مناسب	مناسب	مناسب
رش جزئي	مناسب	مناسب	غير مناسب جزئيا
١٥ - ٢٠ د.م	مناسب	مناسب	غير مناسب
٢٠ - ٢٥ د.م	مناسب	مناسب	غير مناسب جزئيا
< ٣٠ د.م	غير مناسب جزئيا	غير مناسب جزئيا	مناسب
< ٣٥ د.م	غير مناسب	غير مناسب	مناسب

ملاحظات عامة

١- يتم غلق العبوة بإحكام بعد الإستخدام

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .

٢- يتم الحفظ فى ظروف مناسبة للمنتج

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.