



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

## مصلبات بريما

### وصف المنتج

مصلبات بريما هي من البولى أيزوسيانات وصممت لدهانات 2K الأكريليك سواء كانت فلاتر - دهانات أو ورنيشات ومنها ما هو عالى المحتوى الصلب ومنها ما هو متوسط المحتوى الصلب وهذه بدورها تنقسم الى سريعة وبطيئة لتناسب ظروف التطبيق سواء درجات الحرارة أو حجم السطح

### المنتجات

مصلبات سريعة جدا	
بريما ٨٥٠٠	مناسب للمراتم والقطع الصغيرة فى درجات حرارة منخفضة
المصلبات السريعة	
بريما ٨٥٣٠ بريما ٨٨٧٣	مناسب القطع المتوسطة فى درجات حرارة منخفضة
المصلبات العادية	
بريما ٨٥٥٠	مناسب للرش الكامل فى درجات الحرارة العادية
المصلبات البطيئة	
بريما ٨٥٧٠	مناسبة للرش الجزئي والكامل فى درجات الحرارة العالية

### إختيار المصلبات

التوصيات بالأسفل للإسترشاد فقط ونوصى بالرجوع للنشرات الفنية للمنتجات

سريع جدا بريما ٨٥٠٠	سريع بريما ٨٨٧٣ / ٨٥٣٠	طبيعى بريما ٨٥٥٠	بطئ بريما ٨٥٧٠	
غير مناسب	غير مناسب	مناسب ٦٠٧٥ غير مناسب	مناسب	رش كامل
مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	رش جزئى
مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	٢٠-٣٥.د.م
غير مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	٢٠-٣٥.د.م
غير مناسب	غير مناسب	غير مناسب	مناسب	٣٠<.د.م
غير مناسب	غير مناسب	غير مناسب	مناسب	٣٥<.د.م

### تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .