



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافى فقط

ثيرات بريما

وصف المنتج

ثيرات بريما صممت خصيصا لجعل لزوجة المنتج مناسبة للتطبيق وكذلك للتحكم فى سرعة جفاف المنتج بعد خلطه مع المصلب المنتج:

المنتج	وصف المنتج
بريما ٨٤١٠	ثير يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايمر و دهان ثيرموبلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانت 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة المنخفضة من ١٥ م الى ٢٠ مئوية
بريما ٨٤٢٠	ثير يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايمر و دهان ثيرموبلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانت 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة العادية من ٢٠ م الى ٢٥ مئوية
بريما ٨٤٣٠	ثير يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايمر و دهان ثيرموبلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانت 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية

إختيار المصلب

التوصيات القادمة للإسترشاد فقط . ولكن يرجى الرجوع للنشرات الفنية الخاصة بكل منتج.

الثر	٨٤٣٠	٨٤٢٠	٨٤١٠
سيارة كاملة أو سطح كبير	مناسب	مناسب	غير مناسب
جزئي	مناسب	مناسب	مناسب
١٥ - ٢٠ م	غير مناسب	مناسب	مناسب
٢٠ - ٢٥ م	غير مناسب	مناسب	غير مناسب
أعلى من ٣٠ م	مناسب	مناسب	غير مناسب
أعلى من ٣٥ م	مناسب	غير مناسب	غير مناسب

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافى فقط . والمعلومات المشمولة فى هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .