



KAPCI
COATINGS

Ficha Técnica

Fecha de emisión: Enero 2024

Exclusivo para uso profesional

Kapci 222 Antigravilla





Descripción del producto

Kapci 222 es un producto antigravilla 1K, basado en resina alquídica modificada, está diseñado para proteger los bajos de coches, el piso de carrocería y otras partes metálicas de corrosión. Kapci 222 ofrece propiedades anticorrosivas, excelente adhesión y resistencia química. El producto está listo para usar.

Sustratos

Kapci 222 antigravilla tiene que aplicarse sobre acero desnudo libre de óxido y desengrasado. Para una larga resistencia anticorrosiva, se recomienda aplicar cualquier imprimación anticorrosiva de antes de aplicar Kapci 222.

Aplicación

| | |
|---|---|
|  | La superficie se desengrasa por completo. Para el acero se usa Kapci 606 desengrasante para el metal. |
|  | Mezcla en peso: Añade 20% de Kapci 525 NC diluyente y se mezcla bien. |
|  | Utilice la pistola especial (UB) para los productos de bajos de carrocería. Boquilla: 6-8mm; Presión: 4-5 bar Aplica 1-2 capas. |
|  | Secado al aire a 20°C: Seco para manipular: 3-4h Seco duro: 24h |

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.

Nota importante: Estas TDS son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.