



KAPCI
COATINGS

Ficha técnica

Fecha de emisión: Enero 2024

Exclusivo para uso profesional

Kapci 450 Masilla NC

Descripción del producto

Kapci 450 es una masilla 1K extra rápida basada en una mezcla de resinas de nitrocelulosa. Se utiliza para dar una nivelación fina y suave de pequeñas irregularidades, rayados y poros.

Substratos

Kapci 450 NC se debe aplicar en capas finas sobre masillas PE, imprimaciones/aparejos, fibra de vidrio de plástico reforzado (GRP), y pinturas antiguas lijadas por completo.

Aplicación



Application:

Se aplica con espátula. Aplique 1-2 capas finas.

Cuando sea necesario se repite la operación más veces. La deje secar por 5-10 minutos entre capas.



Tiempo de secado a 20°C

Secado para ser lijado: 20 minutos aproximadamente.



Lijadora en seco o lijado manual:

Los grados de papeles de lijados siguientes están recomendados: P400 o P500



Lijadora en húmedo:

Los grados de papeles de lijados siguientes están recomendados: P800 o P1000

Repintado

Kapci 450 puede ser repintado después de ser lijado.

Otros consejos

Después de la aplicación de masilla Kapci 450 NC Limpie los utensilios con diluyentes NC.

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo

NOTA IMPORTANTE Estas fichas técnicas son solo para fines informativos sin ninguna obligación ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.