



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للاستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

معجون كاسبي ٧٥٠

وصف المنتج والغرض من استخدامه
كاسبي ٧٥٠ معجون بلاستيك داخلي لمعالجة الأسطح الإسمنتية وتجهيزها للدهان مصنع من الفينيل أكريليك المعالج ناصع البياض.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللزوجة	٦٢ ± ٣ بواز
المحتوى الصلب	٦٢ ± ٣ بواز
الكثافة	٧٠ ± ٣ %
التغطية	١,٧٢ ± ٠,٣ جم / سم ٣

مميزات المنتج

- سهل التطبيق
- قدرة ملء ممتازة
- ممتاز في تسوية السطح
- سهل الصنفرة

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت تم يتم تجفيفه
- يتم استخدام معجون كاسبي ٧٥٠ للأسمنت والجص الخارجي القديم والجديد المطلي مسبقاً أو بالجبس الخارجي.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق: سكين المعجون

١. تطبيق كاسبي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة ؛
٢. تطبيق معجون كاسبي ٧٥٠ طبقتين متقاطعتين ؛

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

وقت الجفاف الأولي ٢-٣ ساعات.

إعادة الدهان ٢٤ ساعات .

الجفاف النهائي ٢٤ ساعات.



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق



KAPCI
COATINGS

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل