



**KAPCI**  
COATINGS

لنشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

## كابسي سوبر مط ٧٦٦

### وصف المنتج

كابسي سوبر مط ٧٦٦ هو دهان سينثيتيك سريع الجفاف مناسب لجميع التطبيقات على المعادن والخشب والجدران بعد إعداد السطح بالبرايمر المناسب.

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون:	أبيض وملون حسب دليل ألوان كابسي
اللزوجة:	٢٧- / + ٢- ثانية / كأس فوردي ٨
المحتوى الصلب	٧٠-٧٧٪
الكثافة	١,٤٠-١,٦٧ جم / سم ٣
اللمعة:	مطفى
التغطية	٦-٨ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف (٥٠-٦٠ ميكرون)

### تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسي سوبر مط ٧٦٦ للتطبيق على الخشب والمعدن والجدران بعد التحضير المناسب. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

### تطبيق المنتج: يتم رش المنتج طيقتان

نسبة الخلط : ١٠٠% كابسي ٧٦٦ : ١٠-٣٠ % نفض

### ظروف التطبيق :

درجة حرارة الجو العادية (يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن ١٠د مئوية كحد أدنى)  
وقت الثبات : غير محدد

### أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج باستخدام

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥، - ٢١، بوصة
		زاوية الرش ٢٠- ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠- ١٩٠ كجم / سم ٢ (٢١٠بواز)



**KAPCI**  
COATINGS

### الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠ رطوبة نسبية

- الجفاف الأولي ٢-٣ ساعة
- وقت إعادة الدهان ٨ ساعات
- الجفاف نهائي ١٦ ساعة



### ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام النفض فى تنظيف أدوات التطبيق

### مدة الصلاحية والتخزين

ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل