



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

للإستخدام الإحترافى فقط

إصدار يناير ٢٠٢٤

كابسي سيونج ٧٨٨

وصف المنتج

كابسي سيونج ٧٨٨ هو دهان بطيء الجفاف عالي الجودة يستخدم لإعطاء تأثير زخرفي جذاب يختلف باختلاف طريقة التطبيق والتصميم ويأتى بألوان مختلفة تلبى متطلبات وأذواق العملاء

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	وفقا للكتالوجات الخاصة بكابسي
اللزوجة	١٢-١٨ كرييس
المحتوى الصلب	٤٠-٤٦%
الكثافة	٩٠-٩٢ جم / سم ^٣
التغطية	١٠ - ١٢ متر مربع / كغم سمك الفيلم الجاف ٣٠-٤٠ (م)

تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسي سيونج ٧٨٨ على الخشب والمعدن والجدران بعد التحضير المناسب. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق

الفرشاة أو الرولة الخاصة

نسبة التخفيف

من ١٠٪ إلى ٥٠٪ بالنفخ

تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ في طبقة واحدة أو طبقتين؛

١. تطبيق كابسي سوبر ٧٦٦ طبقة واحدة؛

٢. تطبيق كابسي إيجانت ٧٧٠ الملون في طبقة واحدة؛

٣. قم بتطبيق كابسي سيونج ٧٨٨ وفقاً للتأثير الزخرفي المطلوب

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

وقت التجفيف النهائي ٩-١٢ ساعة





KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام النفض في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في حاوية محتومة أصلية في درجة حرارة عادية، الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل