



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Kapci 788 Éponge

Description

KAPCI 788 éponge est un produit convenant à de nombreuses techniques et conceptions de différentes peintures telles que l'éponge, le ragage et le vitrage. Kapci 788 arrive en des belles couleurs choisies pour convenir aux exigences des clients différents.

Propriétés physiques

Couleur:	Selon le guide de couleur Kapci
Viscosité	12 – 18 Krebs
Contenu solide	40 - 46 %
Densité	0.90 – 0.92 gm/cm
Élasticité	Bonne.
Couverture	10 – 12 m ² / kg (Épaisseur sec de couche 40-50 μ)

Préparation de supports et de surfaces :

- Kapci 788 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les feuilles amiantes en ciment.
- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de mastic et d'apprêt avec des papiers de ponçage.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité des murs sont encore hautes.

Application

1. Appliquer Kapci 750 mastic en une ou en deux couches croisées.
2. Appliquer Kapci 766 en une couche.
3. Appliquer Kapci 770 élégant colorée en une couche.
4. Appliquer Kapci 788 selon l'effet décoratif désiré après la dilution à white spirit.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.




KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement



Proportion de mélange

100% Kapci 788 : 10% - 50% white spirit.

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage final 9 - 12h

Outils d'application :

Une brosse ou un rouleau spécial.

Nettoyeur des outils d'application :

White spirit

Stockage et durée de conservation :

1 année à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.