



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

KAPCI 795 Shamouzitique.

Description

KAPCI 795 Shamouzitique est un produit spécialement conçu pour donner un effet décoratif chamois attirant.

Caractéristiques de produit

- Haut durcissement.
- Lavable.
- Facilement appliqué.
- Résistance à l'altération.
- Fonctionnement de longue durée.

Propriétés physiques

Couleur	Argent, Or, Bronze et Marron
Contenu solide	45±3%
Densité	0.99±0.03 gm/cm ³
Couverture	10 – 12 m ² /kg

Préparation de supports et de surfaces :

- Kapci 795 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le bois et les surfaces en ciment.
- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de mastic et d'apprêt avec des papiers de ponçage.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

Application

1. Appliquer Kapci sealer 751 en une couche.
2. Appliquer Kapci 750 mastic en deux ou trois couches croisées.
3. Le ponçage de la surface.
4. Appliquer Kapci Haut 730 ou Latico 737 en une couche et en deux couches (Teintée selon Kapci 795 Shamouzitique couleur de finition).
5. Appliquer Kapci Shamouzitique 795 en une seule couche après la dilution à l'eau jusqu'à 50% pour parvenir à la viscosité d'application.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	30 minutes
Temps de recouvrement	4 – 6 h
Temps de séchage final	24 h

Outils d'application :

Une spatule ou Un couteau à mastic d'acier inoxydable.

Nettoyeur des outils d'application :

L'eau

Stockage et durée de conservation :

2 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.