



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

KAPCI 797 Mastic d'art.

Description

Kapci 797 mastic d'art est un mastic hydrodiluable (de base à l'eau) conçu pour donner de divers effets comme des blocs pharaoniques ou tout autre effet non traditionnel selon les besoins de client.

Caractéristiques de produit

- Anti fissure ; flexible.
- Lavable.
- Facilement appliqué.
- Résistance à l'altération.

Propriétés physiques

Couleur	Selon la charte de couleur Kapci
Contenu solide	66±3%
Densité	1.60±0.03 gm/cm ³
Couverture	2.5 - 3 m ² /kg

Préparation de supports et de surfaces :

- Kapci 797 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les surfaces en ciment.
- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de mastic et d'apprêt avec des papiers de ponçage.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

Application

1. Appliquer Kapci sealer 751 ou Kapci sealer 756 en une couche.
2. Appliquer Kapci 797 mastic d'art selon l'effet décoratif désiré. Diluer le mastic à l'eau jusqu'à 5% pour parvenir à la viscosité d'application.
3. Appliquer Kapci 730 en une seule couche teintée.
4. Modeler la surface pour une solution de couleur (Kapci UC colorant dilué à l'eau 1 : 10 selon la nuance désirée).
5. Appliquer Kapci claire 752 en une ou deux couches.
6. Pour atteindre un effet spécial, appliquer Kapci Aqua éponge 788, Kapci reflète 780 ou Kapci 785 perle après les traitements de la surface.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	2h
Temps de recouvrement	24h
Temps de séchage final	24h

Outils d'application :

Une spatule ou Un couteau à mastic d'acier inoxydable.

Nettoyeur des outils d'application :

L'eau

Le Stockage et la durée de conservation :

Deux années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.