



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

KAPCI 799 Aqua Éponge.

Description

Kapci 799 Aqua Éponge est un produit spécialement conçu pour donner de divers effets décoratifs attirants aux surfaces intérieures.

Caractéristiques de produit

- Haut endurcissement.
- Lavable.
- Facilement appliqué.
- Résistance à l'altération.

Propriétés physiques

Couleur	Selon la charte de couleur Kapci
Contenu solide	48±3%
Densité	0.90±0.03 gm/cm ³
Couverture	15 - 20 m ² /kg

Préparation de supports et de surfaces :

- Kapci 799 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les surfaces en ciment.
- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de mastic et d'apprêt avec des papiers de ponçage.
- Les surfaces à peindre doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, de graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

Application

1. Appliquer Kapci sealer 751 en une couche.
2. Appliquer Kapci 750 mastic en deux ou trois couches croisées.
3. Le ponçage de la surface.
4. Appliquer Kapci revêtement en une seule couche (Une couche teintée).
5. Appliquer Kapci Super ou Kapci Super Lux (Teinté selon l'apparence finale désirée) en une ou en deux couches. S'assurer que le doucement de la surface.
6. Appliquer Kapci Aqua Éponge 799 en une couche après la dilution à l'eau 50% - 100% pour parvenir à la viscosité d'application.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	2h
Temps de recouvrement	24h
Temps de séchage final	7 jours

Outils d'application :

Un rouleau, une éponge ou tout outil d'application pour obtenir une finition convenable.

Nettoyeur des outils d'application :

L'eau

Stockage et durée de conservation :

2 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.