



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

Kapci Reflet 780

Description

Kapci Reflet 780 est un produit hydrodiluable (de base à l'eau) spécialement conçu pour donner un effet métallique décoratif attirant. Grâce à sa haute durabilité, il est recommandé pour l'ensemble d'utilisation extérieure et intérieure.

Caractéristiques de produit

- Lavable.
- Facilement appliqué.
- Facilement teinté.

Propriétés physiques

Couleur	Selon KAPCI
Contenu solide	Guide de couleur
Densité	42±3%
Couverture	50±0.03 gm/cm ³
Couleur	12 -15 m ² /kg, Par un pistolet pulvérisateur. 15-25 m ² /kg, par une mousse en éponge, par la forme de caractère.

Préparation de supports et de surfaces :

- Kapci 780 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les feuilles amiantes en ciment.
- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de mastic et d'apprêt avec des papiers de ponçage.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité des murs sont encore hautes.

Application

Pour les surfaces nouvelles en ciment.

1. Appliquer Kapci sealer 751 en une seule couche.
2. Appliquer Kapci mastic 750 en deux ou trois couches croisées.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Janvier 2024

Pour l'usage professionnel seulement

3. Le ponçage de la surface.
4. Appliquer Kapci revêtement 730 en une ou en deux couches.
5. Appliquer Kapci Super ou Kapci Lux (Précédemment teintés selon la finition désirable) en une ou en deux couche. Assurer une surface lisse.
6. Appliquer Kapci Reflet 780 en une couche après la dilution à l'eau pour parvenir à la viscosité d'application.
7. Pistolet pulvérisateur : 40% Dilution ; une mousse en éponge : 10% ; forme de caractère 30% dilution.

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	2 h
Temps de recouvrement	6 h
Temps de séchage final	24 h

Outils d'application :

Un rouleau, une éponge, une mousse, une forme de caractère, un pistolet pulvérisateur ou tout autre outil pour donner une finition désirée.

Nettoyeur des outils d'application :

L'eau

Stockage et durée de conservation :

2 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.