

لاتيكو V17

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

سييلر لاتيكو V17 بادئ من الأكريليك صنع خصيصا للمعالجة المبدئية للأسطح الإسمنتية والحجرية والجسبية الداخلية .

المنتج الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض بعد الجفاف
اللزوجة	٣±١٧ كرس
نسبة المواد الصلبة	٤٥±٣%
الكثافة النوعية	١,٣٧±٠,٣ جم /سم ^٣
اللمعة	مطفى
التغطية	١٣-١٧ م ^٢ / كجم (بعد التخفيف ٥٠% بحد أقصى)

مميزات

- مقاوم للقلويات
- سريع الانتشار داخل جزيئات الاسمنت
- سهل الاستخدام
- سريع الجفاف
- معدل فرد عالي
- اقتصادي و يوفر في استهلاك الدهانات

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة فى السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يستخدم سييلر لاتيكو V17 علي جميع الأسطح الداخليه.
- يستخدم سييلر لاتيكو V17 بغرض تثبيت الطبقة السطحية من الحوائط والأسقف.
- يستخدم سييلر لاتيكو V17 لسد مسام الحائط الأسمنتي أو الجبسي وضمان التصاق قوى لطبقات الطلاء التالية.

نظام الدهان المقترح

- لجميع الأسطح الجديدة.
- (وش) سييلر لاتيكو V17
- (٢ سكينه) معجون لاتيكو V٢٧
- (وش) سييلر لاتيكو V17

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية و رطوبة نسبیه ٦٠%

جفاف اولى ١ ساعة
جفاف نهائى ٦ ساعة



أدوات التطبيق: فرشاة او رولة

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعددهم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق

فتره الصلاحيه

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحه بعيدا عن أشعه الشمس المباشره.

تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل