

لاتيكو مط VII

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

لاتيكو VII هو دهان سينثيتيك سريع الجفاف مناسب لجميع التطبيقات على المعادن والخشب والجدران. يصلح للتطبيق على الأسطح الداخلية والخارجية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون:	أبيض وملون حسب دليل ألوان كاسبي
اللزوجة:	٢٥-٣٠ ثانية / كأس فورد ٨
المحتوى الصلب	٧٠-٧٥٪
الكثافة	١,٤٠-١,٦٧ جم / سم ٣
اللمعة:	مطفى
التغطية	٦-٨ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف (٥٠-٦٠ μ)

تجهيز السطح

يوصى باستخدام لاتيكو VII للتطبيق على الخشب والمعدن والجدران بعد التحضير المناسب. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

- يتم تطبيق لاتيكو VII بعد التخفيف بكاسبي ٥٥٥ من ١٠٪ إلى ٣٠٪ للوصول إلى لزوجة التطبيق المناسبة.
- ظروف التطبيق: درجة حرارة الجو العادية (يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن ١٠ د مئوية كحد أدنى)
- وقت الثبات: غير محدد

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

- الجفاف الأولي ٢-٣ ساعة
- وقت إعادة الدهان ٨ ساعات
- الجفاف نهائي ١٦ ساعة



أدوات التطبيق: مسدس رش ، فرشاة أو رولة

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام النفض فى تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في حاوية مختومة أصلية في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل