

لاتيكو ماريل ٣٠٠٠ - لاصق رخام

وصف المنتج

لاتيكو ماريل ٣٠٠٠ هو معجون بولى إستر لاصق للرخام يجف بالمصلب للوصلات الرخامية والتطبيقات المعمارية

الإستخدام

يستخدمه لاتيکو ماريل ٣٠٠٠

- للصق التماثيل والهدايا المصنوعة من الرخام والجرانيت
- في عمل الاعمدة الرخامية
- تثبيت الاقواس الرخامية في الفيلات
- ملء الثقوب والشقوق الموجودة في الرخام
- فى تثبيت واجهات المباني المصنوعة من الرخام

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	شفاف
القوام	معجون شفاف
اللزوجة	١٩٠-٢٣٠ مللى باسكال / ث عند درجة حرارة ٣٠ د.م
الكثافة	١,١٦-١,١٣ جم/سم ^٣

خواص المنتج بعد الخلط مع المصلب

الوقت المسموح لإستخدام المنتج بعد خلط ٢-٣ % من المصلب	٦-٨ دقيقة
الصلابة النسبية بعد ٢٤ ساعة :	٦٨
قوة القطع :	٢٠ كيلو نيوتن / دقيقة
الجفاف الاولى عند درجة حرارة ٢٥ د.م	١٢-١٤ دقيقة
الجفاف النهائى	٢-٣ ساعات

المواد المستخدمة فى التطبيق

ماريل ٤٠٠٠

مصلب بيروكسيد

تجهيز السطح

يتم إزالة الطبقة المتهالكة من سطح الرخام والجرانيت بواسطة الفرشاة السلك

١. تعليمات التطبيق

٢. يتم تغليب الماريل جيدا فى العبوة فى حالة وجود فصل بسيط أو عدم تجانس للمنتج
٣. يتم خلط المصلب مع المعجون بنسبه ١-٢ جرام مصلب على كل 100 جرام معجون لاصق رخام ماريل ٣٠٠٠ فى درجات الحرارة العالية أو ٣ جرام فى حالة درجات الحارة المنخفضة
٤. يجب خلط المصلب مع المعجون جيدا حتى يصبح متجانس القوام
٥. يجب عدم ترك الخليط فترة طويلة بعد الخلط بدون استخدام

الصلاحية والتخزين

عام من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة فى بيئة العمل