



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير 2025

للاستخدام الإحتراقي فقط

## كابسي KRMO 100/60WS رزين الكيد

وصف المنتج

كابسي KRMO 100/60WS هو ريزين الكيد زيتي متوسط السلسله يجف بالهواء يستخدم أنواع كثيرة من الدهانات والورنيشات. وقد صمم خصيصا للاستخدام فى تصنيع البرايمرات والمنتجات النهائية التى تجف بالهواءوالتي يتطلب أن يكون المحتوى الصلب فيها متوسط . نسبة المحتوى الصلب 60% فى الترينتينه.

مميزات المنتج

- خواص ميكانيكية عالية
- مقاومة جيدة للإصفرار
- قوة تماسك عاليه

الإستخدامات:

- الدهانات النصف لامعة والمط سواء الداخلية أو الخالرجيه
- البرايمرات
- الدهانات ذات الأسطح الحبيبيه

الخواص الكيميائية

نوع البوليمول	جلايكول
نوع الزيت	صويا
المخفف	ترينتينه
المحتوى من الزيت	51 %
الكثافة النوعية	0.915

الخواص الفيزيائية:

اللزوجة /25 د.م	Z6 -Z 5
اللون ( جاردنر )	حد أقصى 5
الحامضية	12 مجم بوتاسيوم هيدروكسيد / جرام بحد أقصى
المحتوى الصلب	60 ± 2 %
الكثافة النوعية	0,915 جم/سم <sup>3</sup>

التخزين:



**KAPCI**  
COATINGS

يتم التخزين في مكان جيد التهوية على ألا تزيد درجة الحرارة عن 40 درجة في مكان التخزين كما يجب أن يكون مكان التخزين جيد التهويه

#### فترة التخزين

24 شهر محفوظ في العبوة الأصلية والظروف المذكوره أعلاه

#### تعليمات السلامة و الصحة

1. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
2. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
3. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
4. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.