



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

مصلبات بريما

وصف المنتج

مصلبات بريما هي من البولي أيزوسيانات وصممت لدهانات 2K الأكريليك سواء كانت فترات - دهانات أو ورنيشات ومنها ما هو عالي المحتوى الصلب ومنها ما هو متوسط المحتوى الصلب وهذه بدورها تنقسم الى سريعة وبطيئة لتناسب ظروف التطبيق سواء درجات الحرارة أو حجم السطح

المنتجات

مصلبات سريعة جدا	
مناسب للممرات والقطع الصغيرة في درجات حرارة منخفضة	بريما ٨٥٠٠
المصلبات السريعة	
مناسب القطع المتوسطة في درجات حرارة منخفضة	بريما ٨٥٣٠ بريما ٨٨٧٣
المصلبات العادية	
مناسب للرش الكامل في درجات الحرارة العادية	بريما ٨٥٥٠
المصلبات البطيئة	
مناسبة للرش الجزئي والكامل في درجات الحرارة العالية	بريما ٨٥٧٠

إختيار المصلبات

التوصيات بالأسفل للإسترشاد فقط ونوصي بالرجوع للنشرات الفنية للمنتجات

سريع جدا بريما ٨٥٠٠	سريع بريما ٨٨٧٣ / ٨٥٣٠	طبيعي بريما ٨٥٥٠	بطيء بريما ٨٥٧٠	
غير مناسب	غير مناسب	مناسب ٦٠٧٥ غير مناسب	مناسب	رش كامل
مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	رش جزئي
مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	٣٠.١٥ - ٣٠.٢٠
غير مناسب	مناسب	مناسب	غير مناسب	٣٠.٢٠ - ٣٠.٢٥
غير مناسب	غير مناسب	غير مناسب	مناسب	٣٠.٣٠ <
غير مناسب	غير مناسب	غير مناسب	مناسب	٣٠.٣٥ <

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .