



KAPCI
COATINGS

نشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٠١ – ورنيش نترو سيلولوزي لامع

مواصفات المنتج:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ هو ورنيش نترو سيلولوزي عالي اللمعة يستخدم في دهان الأثاث المنزلي والأبواب. يعطي هذا الورنيش سطح ناعم عالي اللمعة. يستخدم هذا الورنيش للأسطح الخشبية الغير معرضة للحرارة والعوامل الكيميائية.

الخواص الفيزيائية للمنتج:

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري م^٢/كجم ٨٨-٨٥
٨-٦ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٢٠١ ورنيش نترو
كابسي ٥٢٦ (نترو سيلولوز ثر سوبر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

ورنيش نترو- كابسي ٢٠١ لامع هو ورنيش يستخدم للدهان علي سيلر كابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) تم صنفته وإعداده إعدادا جيدا وذلك للحصول على لمعة عالية
يتم صنفرة سيلر نترو كابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفرة ٥٠٠ أو ٦٠٠ قبل دهان ورنيش نترو كابسي ٢٠١ - عالي اللمعة.

نسبة الخلط بالوزن:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ لامع ١٠٠%
ثر كابسي ٥٢٦ (نترو سيلولوز ثر) حتى ٢٠%

التطبيق:

ورنيش نترو كابسي ٢٠١ اللامع يتم رشه طبقتان كما يمكن تطبيقه أيضا بستارة الرش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ١٠-١٥ د
جفاف نهائي ٣-٤ س



نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .