



## النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للاستخدام الاحترافي فقط

# كابسي ١٠٠ - ورنيش نترو مط

**مواصفات المنتج:**  
ورنيش نترو كابسي ١٠٠ مط هو ورنيش نترو سيليلوزي يستخدم في دهان الأثاث المنزلي والأبواب. يعطي هذا الورنيش سطح مط ناعم، يستخدم هذا الورنيش للأسطح الخشبية الغير معرضة للحرارة والعوامل الكيميائية.

٦ - ٨ / طبقة

التغطية النظرية  $٥٢ \text{ م}^2/\text{كم}$

**المنتجات اللازمة للتطبيق:**  
كابسي ورنيش نترو ١٠٠ مط  
ثر كابسي ٥٦ (نترو سيليلوز ثر)

### **الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:**

ورنيش نترو كابسي ١٠٠ مط هو ورنيش يستخدم لدهان علي سيلر نترو عالي اللزوجة أو متوسط اللزوجة (MV أو HV) تم صنفرته وإعداده إعداداً جيداً وذلك للحصول على تأثير مط أملس جذاب.  
يتم صنفراً كابسي سيلر نترو ... (MV أو HV) بصنفراً ٤٠ أو ٣٢، ثم يتم التعيم بصنفراً ٥٠ أو ٦٠ قبل دهان الورنيش النترو- كابسي ١٠٠ مط.

### **نسبة الخلط بالوزن:**

ورنيش نترو كابسي ١٠٠ مط  
ثر كابسي ٥٦ (نترو سيليلوز ثر)  $٥٠\% - ٦٠\%$

### **التطبيق:**

ورنيش نترو كابسي ١٠٠ مط يتم رشه طبقتان كما يمكن تطبيقه أيضاً بستارة الرشن.

### **وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥.٥°C:**

جفاف سطحي  $١٥-١٦$  د  
جفاف نهائي  $٣-٤$  س



درجات اللمعة:  $٤٥\% - ٥٥\%$

### **نقاط أخرى:**

- معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضاً على ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.
- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهدبة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

### **فتررة الصلاحية:**

٣ سنوات من تاريخ الانتاج. في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.



**KAPCI**  
COATINGS



**تعليمات السلامة والصحة:**

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.