



## النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للاستخدام الاحترافي فقط

# كابسي ٢٠٠ - ورنيش كريستال لامع

### مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٠٠ هو ورنيش ألكيد يوريثان 1K عالي اللمعة يتميز بمقاومته للكيماويات المنزلية وكذلك الخدوش. هذا الورنيش مناسب للأعمال الخشبية مثل الأثاث المنزلي والباركيه وكذلك خشب السفن والقوارب الذي لا يتعرض للماء وغيرها.

معدل الفرد النظري ٥٤ / طبقة

٥٤ / كجم

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٠٠ كريستال عالي اللمعة  
كابسي ثر ٥٥٥ أو الترينتينا

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

يجب صنفراة وتجهيز الأسطح الخشبية سواء الجديدة منها أو التي سبق دهانها من قبل. يجب أن يتم رش سيلر قبل رش الورنيش

### نسبة الخلط بالوزن:

١٠٠%	كابسي ٢٠٠
٤٥-٣%	كابسي ٥٥٥ أو الترينتينا

### التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٠٠ كريستال يتم تطبيقه بالرش أو بالفرشاة (طبقتان). في حالة الرش يتم إضافة ٤٥٪ من ثر كابسي ٥٥٥ أو الترينتينا. أما في حالة التطبيق بالفرشاة يتم إضافة ٣٪ من ثر كابسي ٥٥٥ أو الترينتينا كحد أقصى.

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥.٤°C:

٣-٦ س	جفاف مبدئي
٢٤ س	جفاف نهائي



### نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضاً على طريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.

### فتررة الصلاحية:

عاماً من تاريخ الإنتاج. في العبوات الأصلية والظروف الجوية المناسبة

### تعليمات السلامة والصحة:

- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.